

Herramientas Manuales para Fibra Óptica

CFS-02

FIBER OPTIC Dual Hole Sttriper

Doble guía de pelado
Remueve la cubierta de 250υm, dejando el clad de 125 um expusto
El segundo orificio permite remover la cubierta exterior de 2 y 3 mm
Diseño ergonómico
Marca: Miller



FO 103-S

FIBER OPTIC Sttriper

Doble guía de pelado
Remueve cubierta de 250υm desde fibra de 15 um
Diseño ergonómico
Marca: Miller



TTK-158

FIBER OPTIC Sttriper

Herramienta con 3 medidas de pelado de la F. Op.
Pela fibras dede 1,6 a 3 mm
Pela fibras desde 600 a 900 micones



NN254

NoNik Fiber Optic Stripper 250um Blade

Elimina el recubrimiento de 250 micrones de la Fibra
trabaja en un sólo movimiento

F11301T

Tri-Hole Fiber Optic Stripper

Precision Blades for Clean, Consistent Strips
Ergonomically Designed
High Quality
Affordably Priced



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



MS1FS

Blade Handle for Micro Strop Tool. (NO incluye las cuchillas)

soporta cuchillas de 125 um, 250 um y 500 um



MS1RB06S - MS1RB12S - MS1RB21S

Blade, Micro Strp Tool-White Strip 125um /cuchillas para el MS1FS)

MS1RB06S - Cuchillas para 125 um
MS1RB12S - Cuchillas para 250 um
MS1RB21S - Cuchillas para 500 um



MS1-RT-07 - MS1-RT-10 - MS1-RT-XX

Fiber Guide for up to 180 um for Micro Stripper

MS1-RT-07 - Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper

MS1-RT-10 - Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper

MS1-RT-XX - Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



MSAT

Mid-Span Access Tool

Apertura de buffer de 2, 2.5 y 3 mm
Fácil operación y muy seguro
Diseño compacto
Repuesto: kit cuchilla código 80794 (no inluida)
Marca: Miller



FFT-STS045

Mid-Span Access Tool

Apertura de buffer de 2, 2.5 y 3 mm
Fácil operación y muy seguro



45-162

IDEAL Stripper

Pelado de hasta 1/8”
Cuchillas ajustables
Incluye 3 cuchillas, radial y perpendicular



45-163

IDEAL Stripper

Pelado desde1/8” hasta 7/32”
Cuchillas ajustables
Incluye 3 cuchillas, radial y perpendicular



MSAT5

Mid-Span Access Tool

Diseñado para operar en Flat Fiber
Secciones de 1.9 s 3 mm
Cuchilla ya ajustada de fábrica
Diseño ergonómico
Marca: Miller





F1ACS

ACS Armored Fiber Optic Cable Slitter

Elimina la camisa exterior de alta prestaciones
Cuchilla regulable en profundidad
Realiza corte longitudinal y transversal
Profundidad de corte regulable de 8 mm a 28,6 mm
Diseño robusto
Repuesto: cuchilla código F1CB251K (no inluida)
Marca: Miller


MK-02

Round Fiber optic Cable Slitter

Elimina la camisa exterior y aislamientos desde 4.5 a 28,5 mm
Realiza corte longitudinal, helicoidal y transversal

Profundidad de corte regulable hasta 3 mm
Diseño ergonómico y robusto
Repuesto: cuchilla código N39391 (no inluida)
Marca: Miller

N1158



Cable Slitter (19 mm a 40 mm diameter)

Elimina la camisa exterior y aislamientos desde 4.5 a 28,5 mm
Realiza corte longitudinal, helicoidal y transversal
Profundidad de corte regulable hasta 3 mm
Diseño ergonómico y robusto
Repuesto: cuchilla código N1231 (no inluida)
Marca: Miller



FFT-FJS223

Cable Cutting Jackets

Herramienta para quitar el forro exterior de los cable de F. Op.
Ajustable a medidas desde 0,5 a 6 mm de diámetro
Herramienta que f{acilmente se adapta a distintos tipos de cables



TCS-5020

Quest Coax Striiper

Elimina la camisa exterior de cables coaxiales
Trabaja con 4 diámetros de cable diferente
para cable RG58/RG59/RG62 y RG6



FHW-360C

Cable Cutter

Cute a 2/0 (70mm²)cable with RG-174/RG-9 coax size



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



N10020

Economy Kevlar Cutters (Steel Blade)

Diseñada para cortar protección de Kevlar
Gran poder de corte
Corte limpio
Diseño ligero, compacto y robusto
Marca: Miller



FOKC

Kevlar Cutters (Steel Blade)

Diseñada para cortar protección de Kevlar
Gran poder de corte
Corte limpio
Diseño ligero, compacto y robusto
Marca: Miller



KS-1

Miller KS-1 Kevlar Shear

Diseñada para cortar protección de Kevlar
Gran poder de corte
Corte limpio
Diseño ligero, compacto y robusto
Marca: Miller



473021

SCISSOR – STAINLESS STEEL

Diseñada para cortar protección de Kevlar
Tamaño: 140mm / 5-1/2 in.



N98722

Set de Lupas 5 piezas

permite realizar observaciones oculares con distintos aumentos



Micro400X-2.5

Microscopio 400x aumento optico

FIS 400x Microscope 2.5mm Adapter Blue Boot



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Accesorios Limpieza Fibra Óptica

NON-WOVEN DRY WIPES

Tohallitas Secas no tejidas
Libre de pelusa
Hojas Individuales
Tamaño de 10 x 10 cm
Para utilizar en seco o con Alcohol u otro producto
Sin riesgo de rayar o marcar conectores
Presentación: Bolsa con 100 hojas



LOW LINT DRY WIPES

Tohallitas Secas no tejidas
Muy baja pelusa
Hojas Individuales
Tamaño de 10 x 10 cm
Para utilizar en seco o con Alcohol u otro producto
Sin riesgo de rayar o marcar conectores
Presentación: Caja dispensadora de 280 hojas





N00103

Tohallitas individuales, saturadas con Alcohol Isopropílico
Medidas: 16 x 20 cm





N00102

Alcohol Isopropílico en envase con atomizador.
Evita contaminación del alcohol
Tamaño adecuado para su operación manual



SKC-COR-100B

SKC-COR-100B

CleanCore Cassette con cartucho incluido
Cartucho para limpieza de conectores FC, SC, ST
permite 400 limpiezas antes de reemplazar el cartucho
cartucho de repuesto remobible



SKC-CAS-400B

SKC-CAS-400B

CleanCore Cassette de repuesto
Cartucho para limpieza de conectores FC, SC, ST
permite 400 limpiezas antes de reemplazar el cartucho
cartucho de repuesto remobible





SKC-SC-250

SKC-SC-250

Smart Cleaner
Limpia las cuplas SC, ST y FC de los switches, routers y otros
Especialmente diseñado para redes FTTh
Utiza material nuevo para cada limpieza. Soporta más de 525 limpiezas.

existen modelos específicos para conectores LC y MPO



SKC-CH-CC.250

SKC-CH-CC-250

CleanZone completo
motor a 2 pilas AA
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
125 y 250 um ferrule base connectores



SKC-CH

SKC-CH

Solo motor a 2 pilas AA para CleanZone

SKC-CC-250

SKC-SC-SCF

CleanZone para conectores SC
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
250 um ferrule base connectores





SKC-SC-125

SKC-SC-SCF

CleanZone para conectores SC
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
125 um ferrule base connectores

REMOVEDOR DE PARTÍCULAS

Removedor de partículas con gas inerte de gran presión.
Elimina el polvo sobre superficies frágiles e inaccesibles sin acció abrasiva,
o mecánica.
Es un producto seco, neutro y puro.
No es corrosivo, no deja residuos, ni produce humedad.
El actuador a gatillo permite una máxima potencia de salida y la correcta regulación
No altera la capa de ozono.
Presentación: Aereosol de 440 cc / 450 g





N00104

Bastoncitos para limpieza de conectores de fibra óptica
Packing: 50 bastones



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Alcohol Isopropílico botella 1l

Ideal para recarga.
Evita contaminación del alcohol



Alcohol Isopropílico bidon 10l

Ideal para recarga.
Evita contaminación del alcohol



Lubricante Lubricit bidon

Lubricate no oleoso para el enebrado de cables de fibra óptica.
Bidon de 10 o 25 litros



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Componentes y Accesorios de Fibra Óptica

Q-XP-SC-APC Conector - SM SENKO



Conectores manuales para redes FTTh Single Mode
Pérdida de inserción Menor a 0,25 dB
Pulido APC. Japan.

Q-XP-SC-APC Conector - MM SENKO



Conectores manuales para redes Multi Modo
Pérdida de inserción Menor a 0,25 dB
Pulido APC. Japan.

Pigtail SC MM



Pigtail SC/UPC Multi Mode
Longitud: 0,5 mts

Pigtail SC SM



Pigtail SC/APC Single Mode
Longitud: 0,5 mts

FPT-01-40
SKC-SC-SCF
Single Fiber, 40 mm length, single stainless steel
Tubitos termo contraibles x proteger soldadura con fuionadora Laser



FPT-01-60
SKC-SC-SCF
Single Fiber, 60 mm length, single stainless steel
Tubitos termo contraibles x proteger soldadura con fuionadora Laser



Patchcord SC/APC - LC/APC

Conector SC/LC Singe Mode
Longitud: 1,5 mts



Patchcord SC/APC - SC/APC

Conector SC/SC Singe Mode
Longitud: 1,5 mts



Patchcord SC/UPC - SC/UPC

Dual-Conector SC/SC Multi Mode
Longitud: 2 mts



Patchcord SC/UPC - LC/UPC

Dual-Conector SC/LC Multi Mode
Longitud: 3 mts



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Terminales Opticos

NWT-L10

Caja de emplame x 144 fibras

Componentes:
Caja estanca de 285 x 110 mm de dimensiones internas
Tamaño exterior: 410x200x120 mm
Capacidad de cables: 6 puertos
Diámetro de cables: 8 a 16 mm
Capacidad máxima de fusiones: 144
Bandejas dosificadoras: 6
Incluye sello para puertos libres.
Conexión para descarga a tierra



DIO B48 FURUKAWA

Caja de emplame Furukawa

Se compone de cinco componentes proncipales. Se vende por separado cada componente.

DIO B48 – MODULO BASICO – módulo que soporta la instalación de los otros componentes garantizando protección a las bandejas de empalme, empalmes y adaptadores ópticos.

KIT BANDEJA DE EMENDA 12 O 24 FIBRAS – responsable por acomodar y proteger los empalmes ópticos y el exceso de fibras. Compuesto de una bandeja de empalme para hasta 12 o 24 fibras, hecha en plástico de alto impacto UL-94 V0.

KIT PLACA LGX – conjunto compuesto de 3 placas LGX adecuadas para adaptadores SC o LC, o ST o FC, disponible en material plástico o metálico.

KIT DE ANCLAJE Y ACOMODACIÓN – conjunto compuesto de accesorios de fijación de los cables ópticos en la entrada del DIO, con el función del anclaje del cable y la organización interna de las fibras.

EXTENSIÓN ÓPTICA CONECTORIZADA – cada kit tiene 2 fibras e se compone de adaptadores ópticos y extensiones ópticas (pigtails). Necesario para el empalme con el cable óptico.



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



DIOA A270 FURUKAWA

Caja de emplame Furukawa

Kit Bandeja de Empalme 12F o 24F – responsable pela protección de los empalmes ópticos y almacenado de exceso de fibras. Compuesto de una bandeja de empalme para hasta 12 o 24 fibras, fabricada en plástico de alto impacto UL-94 V0.

Extensiones Ópticas Conectorizadas – Kit para 2 fibras, compuesto por adaptadores ópticos, adaptadores ópticos y extensiones ópticas. Ideales para aplicaciones con empalme de fibras.



Kits soporte de adaptadores – son necesarios para fijar los adaptadores ópticos de las extensiones utilizadas en la configuración del DIO. Los soportes son suministrados en kits con 3 piezas en dos opciones: para LC, SC, E2000, MT-RJ (llamada LC/SC) y para ST o FC (llamada ST/FC).

Kit de Terminación en Campo – Disponible en dos modelos: Kit para 2 fibras (adaptadores ópticos LC-Duplex, SC o ST) y Kit para 4 fibras (adaptadores ópticos LC-Duplex). Compuesto por los soportes de adaptadores ópticos y adaptadores ópticos. Su utilización es necesaria en aplicaciones que no usen extensiones ópticas conectorizadas para A270, po ejemplo con conectores de campo o sistemas pre conectorizados.

DIOA BW12 (ODF) FURUKAWA

Caja de emplame Furukawa

Se utiliza como punto de terminación de fibras ópticas en ambiente interno, sus
principales características son:
Capacidad de terminación de cables ópticos por:
1. Empalmes de fibras ópticas por fusión o mecánicas.
2. Conectorización em campo.
3. Cables conectorizados en fábrica.



Capacidad para terminación de 12 FO, en una bandeja articulada reversible proporcionando mayor flexibilidad de trabajo.

Estan incluso los siguientes acesorios:
1. Placa de adaptadores hasta 12 SC o LC-dúplex.
2. Placa de adaptadores hasta 12 FC o ST.
3. Placas ciegas para utilizar el producto como bloque óptico, sin necesidad de adaptadores.
Las extensiones ópticas conectorizadas deben ser adquiridas por separado.



Accesorios

Portafolio porta herramientas

Valija de alta resistencia
Construida en aluminio y plástico de alta resistencia
Divisiones interiores.
Tapa con porta herramientas
Cerradura con llave
Medidas: 47 x 33 x 15 cm



Bolso porta herramientas

Bolso de alta resistencia
Divisiones interiores



Broather PT-70

Etiquetadora de cinta

Personal Handheld Labeler for a Variety of Labeling Needs The PT-70 is a feature-packed, handheld labeler. The PT-70 will easily print labels in 6 type sizes, 9 type styles and 1 font for all different labeling needs – all you have to do is type in your text and print. At the touch of a button, you can also add the time and date to your label, with a choice of 8 different formats!With the PT-70, you can print non-laminated labels in 9mm & 12mm wide. The PT-70 comes with 12mm Black on White “M” starter tape and User Manual.The PT-70 personal handheld labeler also gives the option of selecting from 71 symbols to display creativity on the label, and includes 5 auto formats and 5 framing options. Along with its easy-to-view, 8-character LCD display and easy-to-use typewriter style keyboard, it features raised keys for more accurate input. It also prints 1 to 2 lines of crisp text, and can add text framing and underlining.Up to two line printing
Uses “M” tape in 9mm and 12mm size widths
Features a Time and Date function, perfect for labeling perishable food, financial records and much more
Prints in 6 different font sizes and 9 type styles
LCD displays 8 characters x 1 line



Cinta Broather M-231

cinta x etiquetadora Broather PT-70
Cinta Brother m-231 12 mm de ancho y 8 Mts. de largo
Detalle: Fondo Blanco y letras negras compatible con PT-60, PT-70, PT-80





Conos de seguridad
Ideales para marcar zonas de trabajo
Dos diferentes tamaños



Carpa
Largo: 2 mts
Ancho: 2 mts
Altura: 2,7 mts



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Carro transportador de rollo de fibra

Para transportar rollos chicos de fibra



Carro transportador de rollo de fibra

Para transportar rollos grandes de fibra



Bancos de trabajo

Plegable, gran portabilidad
Medidas:
Asiento: 30x56 cm
Altura: 75,5 cm



Plásticos y metálicos

Plásticos:
Altura: 1cm
Longitud: 80 cm

Metálicos:
Altura: 0,8 cm
Longitud: 80 cm





Herramientas generales

PAR -2


Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", engargolados directamente al larguero.

tremo superior de los largueros.

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA crerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAR 16-2	16	2,44	4
PAR 20-2	20	3,05	5,2
PAR 24-2	24	3,66	6,4
PAR 28-2	28	4,27	7,7
PAR 32-2	32	4,88	8,9



PAD -2


Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", con conexión al larguero a través del exclusivo sistema ALFLO, con flanche y ocho remaches sólidos de aluminio

tremo superior de los largueros.

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA crerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAD 16-2	16	2,44	4
PAD 20-2	20	3,05	5,2
PAD 24-2	24	3,66	6,4
PAD 28-2	28	4,27	7,7
PAD 32-2	32	4,88	8,9



Goldex 20CX

Bomba centrífuga

Motor a nafta 4 tiempos de 5,5 HP
Altura: 30 mts
Succión 8 mts
700 lts/min
Cilindrada: 163 cc.
Capacidad tanque: 3.6 lts.
Medidas: 490x390x425 mm





Forest & Garden GG 8335

Generador eléctrico a nafta

Motor de cuatro tiempos refrigerado por aire
Salida de corriente alterna y continua 12V
Compacto y portátil
Arranque instantáneo
Tanque de combustible de gran capacidad
Protector térmico incorporado
Frecuencia 50hz
Cilindrada 196cc
Potencia maxima 3,1kw
Potencia continua 2,8kw
Velocidad 3600 RPM
Corriente continua 12v 8a
Capacidad de tanque de combustible 15 lts
Tiempo de trabajo continuo 8,5 hs
Potencia de motor 6,5 hp
Peso neto 46kg
Sistema de arranque manual
Contiene alarma de bajo nivel de aceite



TP 1213/1K1

Taladro Percutor Inalámbrico

Velocidad en Vacío - Alta: 0 - 1300 rpm
Velocidad en Vacío - Baja: 0 - 300 rpm
Torque Máximo: 45N.m - 400 lb.in
Capacidad: 13 mm- 1/2"
Batería Máxima: 20V - 2,2 Ah
Batería Nominal: 18V - 2,2 Ah
Transformador de entrada: 220 V - 50Hz
Bateria Ion de Litio





Fusionadora de Fibra Óptica de alineación por Core DVP730

Características Principales:

Tecnología de fusión por alineación por CORE
Monitor Color con aumento 256x
Monitor reversible con panel de control a cada lado
Diseño compacto y liviano
Velocidad máxima del viento soportada: 15 m/s
Vista simultánea de los ejes X e Y
Batería interna de gran capacidad
Auto test que asegura las mejores condiciones de trabajo
Permite programación por parte del usuario
Chequeo automático de la cara de la fibra
Auto calibración de los parámetros funsionales
Almacena 8000 resultados de fusión
Soporta múltiples lenguajes



Especificaciones Técnicas:	
Tipo de fibra soportado:	SM、MM、DS、NZ-DS、EDF
Diámetro CLAD:	100 to 150um
Diámetro de Cobertura:	100 to 1000um
Longitud de cortado de fibra:	8～22mm (standard)
Modo de Fusión:	Auto & Manual
Promedio de Atenuación en fusión:	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
Pérdida de retorno:	≥ 60dB
Condiciones ambientales de Operación:	-25～ +50℃ (temperatura), 0～95%RH (humedad), 0～5000m (altitud)
Condiciones ambientales de almacenamiento:	-40～ +80℃ (temperatura) , 0～95%RH (humedad)
Largo de los Sleeves:	20mm、40mm、60mm
Ensayo a la tracción:	2.0N (Standard)
Idiomas soportados:	Inglés, Chino, Español, Ruso, Koreano, etc.
Interface:	RS232 y salida de video
Fuente de Poder:	Adaptador AC: 85～260V voltaje de entrada
Dimensiones:	170 x 140 x 170 mm
Peso:	3.3kg

Contenido del Packing:	1 Fusionadora DVP-730
	1 Adaptador AC
	1 Cable de Poder AC
	1 Batería interna
	1 Cargador
	1 Juego de 2 electrodos de repuesto
	1 Plataforma de enfriamiento
	1 Bolso de transporte
	1 Cortadora de Fibra Óptica de Precisión
	1 Manual del Usuario



Visual Fault Locator

Fiber Checker (Visual Fault Locator) SENKO

AFT-G-FC

Fiber Checker

Refraction of the 650nm red light caused by any breaks and or cracks in the fiber will be glow red, thus giving an exact visual location of the fault in the fiber.

Continuous/Pulse mode options
Emitting LD 650 nm visible red light
Low voltage battery warning signal in led
Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
Compatible to SC/ST/FC/LC connectors
Visibility to 3 Km



Luz Laser Roja Visible SENTER

NST816

Visual Fault Locator

Refraction of the 650nm red light caused by any breaks and or cracks in the fiber will be glow red, thus giving an exact visual location of the fault in the fiber.

Continuous/Pulse mode options
Emitting LD 650 nm visible red light
Low voltage battery warning signal in led
Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
Compatible to SC/ST/FC/LC connectors
power 1 mWat
2 pilas AA alcalinas incluidas
estuche con cierre



Luz Laser Roja Visible DVP

DVP-1660

Visual Fault Locator

Transmisión de luz visible en 650 nm
Conector universal 2,5 mm para coenctores SC/FC/ST
Transmisión continua o por pulsos
Potencia 1 mW
Alimentación por 2 pilas AA con autonomía de 50 hs
Peso 120g
estuche con cierre





Power Meter

Power Meter SENKO

AFT-G-FM-2DG-S or AFT-G-FM-2DG-M

AFT-G-FM-2DG-S - SM Power Meter 1300/1550 nm
AFT-G-FM-2DG-M - MM Power Meter 850/1300 nm
The Power Meter measures power in both 850 nm / 1300 nm (Multimode)
and 1310nm ~ 1625nm (Singlemode) respectively.
Easy checking of MM and SM output power 850nm ~ 16250nm
2 digits/3 digits resolution with low voltage warning
Battery warning LED display
Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
Compatible to SC/ST/FC/LC/MU connectors




Power meter DVP - DVP 2001A

Optical Fiber Power Meter

Designed to meet many testings applications:
-Fiber loss testing
-Fiber building, opening, inspecting and maintaing
-Fiber two-way testing
-Fiber system experiment and test
-CATV system testing
-Optical transmitter adjustable testing

1310, 1480, 1550, 1625 um Single Mode
850, 980, 1300 um Multi Mode
2 Pilas AA
Conetor intercanbiable para FC y 2,5 mm incluido



Power meter SENTER - ST800K

NST800K

Designed to meet many testings applications:
-Fiber loss testing
-Fiber building, opening, inspecting and maintaing
-Fiber two-way testing
-Fiber system experiment and test
-CATV system testing
-Optical transmitter adjustable testing
1310, 1490, 1550, 1625 um Single Mode
850, 1300 um Multi Mode
4 Pilas Alcalinas AA
Conetor intercanbiable para ST, SC. FC incluido



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



PON POWER METER

Pon Power meter SENTER - ST805B

NST805B

ST805B PON Power Meter is specially designed for PON network construction and maintenance which can be connected between OLT and ONT. The voice, data, video signal 1310/1490/1550) online can be measured synchronously and optical power value (1310/1490/1550) can be displayed with this meter. It's a useful site test tool for the engineers of PON network and maintenance operators.



Main features

- Handheld, easy to operate
- Can test 3 wavelengths' power of PON system synchronously: 1490nm, 1550nm, 1310nm
- Can test the burst mode signal of 1310nm
- 32 digits CPU
- True color touch screen with 260 thousand colors
- Full touch screen operation, simple and convenient
- Friendly operation interface, human message management and operation function
- Supply 10 groups of threshold values for operator's choice, analyze and display pass and fail status
- Relative value choice and edit function
- Can save 1000 records and upload the records through USB to management software
- Can set the threshold value, upload data, and calibrate wavelength through management software
- EN/CH menu display
- Auto shut off (according to set value)
- Auto backlit off(according to set value)
- Lithiumbattery or dry battery
- Display the voltage of battery
- Power saving design (Low voltage self check and power off)

- Real-time clock display



Others:

- LCD: 320*240, True color touch screen with 260 thousand colors
- Battery: 7.4V 1000mAH rechargeable Lithium battery or dry battery
- Working temperature: -10～60℃
- Storage Temperature: -25～70℃
- Dimensions（mm）：200*90*43
- Weight(g): about 330



LASER SOURCE

Light Source SENKO

AFT-G-FM-2DG-S

Light Source is ideal for field or laboratory testing of optical communication systems at 850 nm / 1300 nm for datacom testing, 1310 nm / 1550 nm / / CWDM 1270 nm ~ 1625 nm (20 nm spans) for all WDM testing, as well as 1490 nm for FTTx testing by using interchangeable SFP transceiver modules.

Light Source features zero warm up time, superb productivity and has an easy to use, pocketsized and rugged design.



Modules SFP for Light Source SENKO

AFT-G-LS-X-XXXX

AFT-G-LS-S-1310 - SM Light Source FP SFP Module 1310
AFT-G-LS-S-1490 - SM Light Source FP SFP Module 1490
AFT-G-LS-S-1550 - SM Light Source FP SFP Module 1550
AFT-G-LS-S-1625 - SM Light Source FP SFP Module 1625

AFT-G-LS-M-850 - MM Light Source FP SFP Module 850
AFT-G-LS-M-1300 - MM Light Source FP SFP Module 1300

Light Source SFP Plug-In Modules*

ORDER CODE
SM LIGHT SOURCE FP SFP MODULE 1310nm
AFT-G-LS-S-1310

ORDER CODE
MM LIGHT SOURCE SFP MODULE 850nm VCSEL
AFT-G-LS-M-850

ORDER CODE
SM 1550 SFP MODULE
AFT-G-LS-S-1550

ORDER CODE
MM 1300 SFP MODULE
AFT-G-LS-M-1300

Laser Source

NST815A

Emisor de luz Laser NO visible
Frecuencoias 1310, 1550 um Single Mode
Batería Recatgable
Conetor intercanbiable para ST, SC. FC incluido



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Cortadora de Fibra (Fiber Cleaver)

DVP-105 - CORTADORA DE PRECISION

Cortadora de fibra óptica de precisión 90º


- Cortadora de fibra óptica de precisión 90º
- Disco de diamante
- Depósito receptáculo de cortes
- Diseño compacto y liviano
- Fácil Uso



F1-6000 - CORTADORA DE CAMPO

Cortadora de fibra óptica F1-6000

- Diseñada para corte de fibra de 250 um o 900 um
- Base guía reglada desde 2 a 20 mm
- Capacidad de corte de hasta 6000 veces
- Diseño compacto y liviano
- Fácil Uso



Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Identificador de Fibras Activas

FTI-FI406

Descripción del producto

El identificador de fibra óptica de FTI-FI406B puede identificar rápidamente la dirección de la fibra transmitida y exhibir la energía relativa de la base sin ningunos daños a la fibra doblada. Cuando el traffice está presente, el tono intermitentemente audible es alsor de fibra óptica del identificador de activated.



The FTI-FI406B reconoce el modnulation como, el 270Hz, el 1KHz y el 2KHz. Cuando

Features

- de la calidad identifica eficientemente el tono de la dirección y de la frecuencia de

Identificador de Fibras Activas

NST3820

Descripción del producto

El identificador de fibra óptica de NST3820 puede identificar rápidamente la dirección de la fibra transmitida y exhibir la energía relativa de la base sin ningunos daños a la fibra doblada. Cuando el traffice está presente, el tono intermitentemente audible es alsor de fibra óptica del identificador de activated.



Features

- de la calidad identifica eficientemente el tono de la dirección y de la frecuencia de



DVP-321 OTDR	
Wavelength(nm)	1310±20/1550±20
Dynamic Range(dB)	31/29
Event Dead Zone (m)	<3m
Attenuation Dead Zone (m)	<25m
Distance range(Km)	5m-160km
Pulse width(ns)	5ns-10μs
Measurement time	user-defined (smart link) with real-time measurement function
Distance accuracy(m)	± (0.5m ±0.001%×range + sampling resolution)
Attenuation accuracy	±0.01dB/dB
Loss limit(dB)	0.01dB
Loss resolution(dB)	0.001dB
Sampling resolution(m)	0.1m
Sampling points	64000
Data storage	800 item
LCD type	4.0 inch TFT colorized LCD
Laser adapter	FC/PC SC/PC
Interface	USB、RJ45
Battery	built-in rechargeable Li-ion battery charging time <4 hours working time >10 hours
Power	AC/DC adapter input AC90-240V ±10% output DC18V
Operating temperature	0℃～40℃
storage temperature	-10℃～50℃
relative humidity	<80%
weight	<1.5Kg
dimensions (mm)	247×130×67mm



OTDR Launch Cable Box

Diseñado para ayudar en la prueba de cables de fibra óptica utilizando un OTDR. La Disponible en varias configuraciones y longitudes de fibra.

Características
· Pulso supresor, Launch Box, línea de retardo, la instalación / pruebas, capacitación,
· Compuesto pestillo de cierre positivo y fácil apertura con cierre de seguridad.
· No metálica de la construcción no hará mella, corroe, ni electricidad conducen
· El agua y al polvo permite que la unidad que debe tenerse en casi cualquier entorno

· Caso puede albergar hasta 2.000 metros de fibra
· Auto válvula de purga de los cambios de altitud y la temperatura





Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com



Optical Fiber Ranger	
Wavelength(nm)	1550 Um
Tipo de Fibra	9/125 um SM
Conector Óptico 1	FC/PC
Tipo de Detector	InGaAs
Potencia del laser	>= 60 mW
Distancia máxima (Reflection Event)	60Km (>=1dB)
Distancia máxima (Non-Reflection Event)	20Km (>=1dB)
Unidad de medida	metro
Zona muerta	15 m
Precisión en distancia (Reflection Event)	+- (2m+2*10(-4)*distancia)
Precisión en distancia (Non-Reflection Event)	+- 100+0,5%*distancia
Longitud de Onda del VFL	650nm
Potencia del VFL	>=1mW
Alimentación	3 x AA 4.5 VDC
Tiempo de Operación de las baterías	>=5000 mediciones
Temperatura de Operación	-5 a 50 ºC
Humedad de Operación	0 a 85%
Dimensiones	190*100*50mm
Peso	450g

